

# Техническая информация

Коллекция Flotex удовлетворяет требованиям нормы EN 1307

		рулон	плитка
	Общая толщина	ISO 1765 4,3 мм	5,3 мм
	Интенсивное коммерческое использование	EN 685 Класс 33 интенсивное использование	Класс 33 интенсивное использование
	Ширина рулона	2,0 м	-
	Длина рулона	30 м	-
	Размер плитки	-	50 x 50 см
	Количество плиток в упаковке	-	12 (3м <sup>2</sup> )
	Вес	ISO 8543 1,8 кг/м <sup>2</sup>	4,5 кг/м <sup>2</sup>
	Стабильность линейных размеров	ISO 2551 / EN 986 < 0,2 %	< 0,2 %
	Устойчивость к истиранию	EN 1307 annex F > 1000 оборотов	> 1000 оборотов
	Устойчивость к следам от роликов мебели	EN 985 $r \geq 2,4$ постоянное использование	$r \geq 2,4$ постоянное использование
	Цветостойкость	EN-ISO 105-B02 $\geq 6$	$\geq 6$
	Противоскользящие свойства	Стандарт Британии на риск подскользвания Сухая поверхность- очень низкий риск Мокрая поверхность- низкий риск	Сухая поверхность- очень низкий риск Мокрая поверхность- низкий риск
	Акустические свойства	EN-ISO 717-2 Поглощение ударного шума $\Delta Lw = 20$ дБ	Поглощение ударного шума $\Delta Lw = 19$ дБ
		ISO 354 Звукопоглощение = 0,10	Звукопоглощение = 0,10
	Водопроницаемость	EN 1307 annex G Непроницаем	Непроницаем
Коллекция Flotex удовлетворяет требованиям нормы EN14041			
	Огнестойкость	EN 13501 $B_{f1}$ -s1	$B_{f1}$ -s1
	Противоскользящие свойства	EN 13893 DS: $\geq 0,30$	DS: $\geq 0,30$
	Генерирование заряда	ISO 6356 < 2 кВ	< 2 кВ
	Теплопроводность	ISO 8302 0,048 м <sup>2</sup> К/В	0,040 м <sup>2</sup> К/В