

# Метод ухода Forbo- Allura

## Советы по уходу и уборке от Forbo Flooring:

Коллекции дизайн плитки Allura легко убирать благодаря верхнему слою из полиуретана.

### Уборка после укладки

Вновь уложенный пол не следует убирать с водой в течение 3 дней после окончания укладки.

Уберите все обрезки, грязь и пыль с пола и обработайте нейтральным очистителем. Для больших площадей возможно использовать промышленный пылесос или ротарную машину ( 150-300 вращений в минуту) с 3М красной насадкой или аналог. Соберите грязную воду шваброй или mopом, промойте чистой водой и дайте высохнуть.

### Регулярный уход

Частота уборки зависит от трафика, уровня загрязнения, желаемого внешнего вида и гигиенических стандартов.

- Удалите пыль и грязь с помощью пылесоса, сметите или используйте мягкую швабру.
- Удалите пятна, капли с помощью швабры с мягкой насадкой и нейтральным очистителем.

Если понадобится:

- Допустимо проводить уборку машиной к экстракцией и роторной насадкой ( 150-300 оборотов в минуту), насадка 3М красная или аналог и нейтральное чистящее средство для пола.

### Периодический уход

Следует выполнять следующие действия для поддержания внешнего вида на высоком уровне.

- Уберите пыль и мусор с помощью пылесоса, веника или швабры.
- Удалите пятна, капли с помощью влажной швабры с мягкой насадкой и нейтральным очистителем.
- Допускается нанесение мастики с помощью роторной машины (300-500 оборотов в минуту) и красной 3М насадкой для удаления возможных непрочностей отблеска поверхности и более привлекательного вида.

### Дополнительный совет для Allura Scales

Когда материал уложен рядом с футбольными полями и загрязнение очень сильное, то рекомендуем следовать следующим инструкциям.

По мере необходимости:

- Чистка вручную – Потрите пол с помощью нейтрального очистителя и щетки средней жесткости. Удалите грязную воду с помощью швабры. Вымойте чистой водой и дайте полу высохнуть.
- Чистка машиной- Очищайте сильно загрязненные места с нейтральным очистителем. Причем средство должно подействовать в течение нескольких минут перед тем, как начнете убирать ротарной машиной (150-300 оборотов) с мягкой щеткой (щетка для ковров, щетина < 0,25 мм) или цилиндрическая машина с щеткой с аналогичными щетками даст наиболее блестящий результат на большой площади. Промойте чистой водой и дайте высохнуть.

Частота применения данных методов зависит от интенсивности трафика и уровня загрязнения



# Делимся опытом: Советы по уходу

## Общие советы

### Закрывайте защитной пленкой вновь уложенный пол

Все уложенные полы необходимо защищать пленкой от других загрязнений во время ремонта. Используйте накладки на стулья и кресла для уменьшения царапин. Ролики на мебели должны быть из мягких материалов, которые подходят для гибких напольных покрытий (в соответствии с нормой EN425)

### Используйте входные системы грязезащиты

Более 80 % грязи заносится в здание при входе ботинками. Необходимо использовать входную систему верного размера (в идеале больше 6 м) и должного качества. Входные системы Coral или Nuway доказали свою эффективность и задерживают до 94 % вносимой грязи и влаги; уменьшают траты на содержание и улучшают внешний вид покрытий в здании, наряду со снижением риска травм. Как и любую систему- входные покрытие необходимо регулярно чистить и удалять скопившуюся грязь.

## Уборка

- Регулярный уход намного экономически выгоден и эффективен, чем разовая глубокая чистка.
- Используйте рекомендованные производителем очистители. Качественные продукты и оборудование обеспечат эффективный уход и низкие затраты.
- Always follow the manufacturer's instructions for cleaning products.
- Always follow the Health and Safety guidance provided.

### Использование очистителей

Использование низкокачественных продуктов может спровоцировать повреждения покрытия и/или потерю цвета. Излишнее использование или неверные пропорции очистителя могут повлиять на внешний вид пола. Не следует использовать абразивные вещества.

### Часто задаваемые вопросы

#### Как часто я должен чистить пол?

Оптимальный вариант частоты уборки зависит от интенсивности использования пола. Составляя план ухода и уборки важно принимать во внимание: находится ли помещение рядом со входом или на верхних этажах? Какой тип грязи влажная или сухая чаще заносится? Какой поток людей ожидается? Помните светлые и моно цвета необходимо чистить чаще.

#### Нужно ли мне наносить мастику?

Инновационная финишная поверхность дизайн плитки Allura от Forbo не требует нанесения мастики.

#### Как следует убирать пятна?

Убирайте пятно как только оно обнаружено. Большинство пятен легко убираются сухим полотенцем (бумагой), водой, очистителем, уайт-спиритом или алкоголем (именно в такой последовательности). НЕ использовать продукты с высоким содержанием щелочи (аммиак, сода) или сильный растворитель как ацетон, так как они небезопасны как для людей так и для напольных покрытий.

| Пятна вызванные                      | Убирать с помощью                           |
|--------------------------------------|---|
| Шоколад, жир, яйцо, кофе, сок и т.д. | Нейтральный очиститель и вода               |
| Асфальт, масло, резина               | Уайт спирит                                 |
| Жевательная резинка                  | Охлаждающий спрей, кусочки льда- потереть.  |
| Ржавчина                             | Щавелевая или лимонная кислота, теплая вода |

Если есть сомнения - протестируйте очистители на маленьком кусочке или в неприметном месте на полу.

## Насадки, щетки, роторные машины и очистители

### Коды насадок

Цвета насадок определяют классы и варьируются от производителя/страны.

| Задача                   | 3М цвета насадок |
|--------------------------|------------------|
| Для регулярного ухода    | Красная          |
| Для периодического ухода | Красная          |

**Важно:** Насадки голубого или зеленого цвета не требуются для нормального ухода и уборки. Коричневые или черные насадки нельзя использовать для продуктов коллекции Allura

### Щетки (Allura стрипсы)

Для роторных машин и поломоечных машин необходимо использовать мягкие щетки (щетки для ковров, щетина < 0,25 мм). Цилиндрические машины со щетками могут быть использованы в качестве альтернативы. Важно: Жесткие щетки могут повредить покрытие и не рекомендованы к использованию.

### Скорость машин для уборки

Для машинной уборки скорость должна быть от 150 до 300 обор./м. Для нанесения спрея и корректировки отсвета рекомендована скорость от 300 до 500 оборот./м., что обеспечивает полу первоначальный внешний вид.

### Рекомендованные средства по уходу

Forbo Flooring Systems рекомендует использовать нейтральный очиститель 881 Euroclean UNI или 891 Euroclean Basic для сильных загрязнений. Для создания первоначального внешнего вида в машинах с экстракцией рекомендована полимерная мастика 898 Euroclean Longlife

### Для получение дополнительной информации обращайтесь:

Сайт: [www.forbo-flooring.ru](http://www.forbo-flooring.ru)  
Email: [moscow-office@forbo.com](mailto:moscow-office@forbo.com)  
Телефон: +7 495 269 18 21

